

产品质量监督抽查实施细则

2024 年伊宁市农用地膜 产品质量监督抽查实施细则

伊宁市市场监督管理局

2024 年伊宁市农用地膜 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在生产、销售企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽取样品应为同一原料配方、同一型号规格、同一生产线、同一批次的产品。每家企业抽取 1-2 个批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

在企业认定的合格产品中随机抽取相同规格型号的 3 卷薄膜，其中 2 卷为检验样品，1 卷为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表 1、表 2

表 1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	厚度偏差	DB65 3189-2014	GB/T 6672-2001
2	宽度极限偏差	DB65 3189-2014	GB/T 6673-2001
3	总灰分	DB65 3189-2014	GB/T 9345.1-2008
4	拉伸负荷	DB65 3189-2014	GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变	DB65 3189-2014	GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂负荷	DB65 3189-2014	GB/T 1040.3-2006

表 2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	厚度偏差	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
2	宽度极限偏差	GB 13735-2017	GB/T 6673-2001
3	拉伸负荷	GB 13735-2017	GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变	GB 13735-2017	GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂载荷	GB 13735-2017	QB/T1130-1991

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

DB65 3189-2014《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

GB/T 1040.1-2018 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》

GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件》

GB/T 9345.1-2008 《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》

GB/T 6672-2001 《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》

GB/T 6672-2001 《塑料 薄膜与片材长度和宽度的测定》

QB/T 1130-1991 《塑料直角撕裂性能试验方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3 判定规则

3.1 依据标准

抽查产品依据标准按表 1、2 执行。

3.2 判定原则

(1) 检验中如有不合格项，在检验样品中进行双倍试样复验，复验试样如仍有不合格项，判定为不合格。

(2) 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。