

关于开展 2024 年产（商）产品质量监督抽查的通知

全市各有关单位、检验机构：

依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督条例》《产品质量监督抽查管理暂行办法》及自治区产品质量监督工作的有关规定，结合伊宁市实际，现就 2024 年产（商）产品质量监督抽查有关事项通知如下：

一、计划实施

（一）任务委托。

本次监督抽查计划共安排生产及流通领域产（商）品共 41 批次。委托抽样及检验工作的检验机构（详见附件），受委托承担抽样、检验工作的检验机构（以下简称承检机构），未经我局同意，不得分包抽样、检验任务。

（二）抽查有效性。

抽样时应当有 2 名及以上抽样人员参加，抽样人员应当熟悉相关法律、法规、规章、制度和标准等规定，并向被抽样生产及销售者出示监督抽查通知书、任务文件复印件、抽样人员身份证明，告知被抽样销售者抽查产品范围、抽样方法等内容。

流通领域现场抽样时，应当有伊宁市市场监督管理局行政执法人员参与。

（三）实施要求。

承检机构严格依据《新疆维吾尔自治区产品质量监督抽查工作实施办法（试行）》及相关产品质量抽检方案完成抽样、检验、文件寄送等工作。

有下列情形之一的，不得抽样：

1. 不属于被抽查产品类别、不用于销售或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的。

2. 产品或者其包装上标注“试制”“处理”“样品”等字样的。

3. 产品的数量或者状态不符合抽样要求的。

4. 其他不得抽样的情形。

承检机构违反上述要求的，所抽样品无效；被抽样销售者有权拒绝违反上述要求的抽样行为。

对拒绝依法进行产品质量监督抽查的被抽样销售者，我局将依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》相关规定处理并逐级上报情况。

二、经费拨付

监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验以及处置等工作费用，由伊宁市监督检查经费予以保障。

（一）买样费拨付。

检验样品应当以购买方式获得。不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响以及被抽样生产销售者自愿无偿提供样品的除外。备用样品由被抽样销售者先行无偿提供，需启用备用样品进行复检的，另行付费。购买价格以被抽样者标价为准，没有标价的，以同类产品市场价格或者被抽样者近期销售价格为准。被抽样销售者应当提供销售发票或者收据等凭证。

样品购买费用先由承检机构进行支付，伊宁市市场监督管理局将在检验工作完成后统一拨付样品购买费用。

（二）检验费拨付。

监督抽查，各单位一律不得向被抽查者收取检验费用，伊宁市市监局将在检验工作完成后，根据任务完成情况，统一拨付检验费用。

三、工作要求

（一）强化监管执法。各所要配合好抽样工作，严厉查办销售假冒伪劣和不合格产（商）品违法案件；对经抽检并依法认定为不合格的产（商）品，依法予以立案处罚。

（二）规范抽检程序。承检机构要加强对监督抽查工作的管理，严格依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求，密切配合，共同完成监督抽查任务。

1. 规范管理抽样过程，抽样人员对抽样的整个过程应当采用拍照或录像等方式进行现场取证，并与检验报告一起存档备查。同时，鼓励采用更先进的信息化技术记录抽样过程和保存证据。

2. 承检机构应高度重视检验工作，确保检验结果真实、准确，工作过程中发现的问题应及时上报伊宁市市场监督管理局。提升工作效率，做到“即抽即检”、“即检即报告”、“即报告即寄送”，抽样后第一时间开展检验，检验完成后第一时间出具检验报告，检验报告出具后第一时间寄送抽查结果，为查处质量违法行为争取时间。监督抽查承检机构的监督检验结果材料报送时间根据自治区产品质量监督抽查管理系统任务下达要求进行，并将检验结果数据录入自治区产品质量监督抽查管理系统”，同时将监督抽查检测报告、抽样汇总表、监督抽查总结等材料按要求一并报送至我局。

3. 承检机构在执行计划前应当确认相关产品评价规则的有效性，对使用过程中发现的问题要及时上报我局。

（三）严格组织纪律。遵守廉政建设和行风建设的各项规定，做好抽检任务的保密工作，不得向被抽样销售者通风报信，一旦发现严肃处理；做好监督抽查结果信息的管理，不得擅自发布、泄露监督抽查结果及相关信息。

联系人：苏显慧

电话：13709994880

附件：伊宁市 2024 年产（商）品质量监督抽计划

伊宁市市场监督管理局

2024 年 8 月 7 日

		断裂伸长率（横向）	150							
		直角撕裂（纵向）	150							
		直角撕裂（横向）	150							
		总灰分	120							
		制样费	100							
4	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-导热系数	400	3	5440	16320	100	300		
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-燃烧增长率	1568							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-烟气生成速率	1120							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-火焰传播	1008							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-总放热量	729							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-可燃性(B2)	420							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-压缩强度	250							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-尺寸变化率	50							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-吸水率	200							
		绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料-制样费	100							
5	给水用聚乙烯 PE 管材 GB/T13663-	纵向尺寸回缩率	200	4	1731	6924	200	800		
		液压实验	1200							

	2018	炭黑含量	465						
		氧化诱导时间	468						
		制样费	100						
6	烧结普通 砖、多孔砖 GB13544- 2011	强度	435	4	3660	14640	50	200	
		孔型孔洞率及孔洞排列	60						
		泛霜	175						
		石灰爆裂	70						
		抗风化性能（冻融）	570						
		吸水率、饱和系数	70						
		密度等级	80						
		放射性	2200						
7	天然气 GB 18047-2017	氧气	200	3	3240	9720	200	600	
		氮气	160						
		甲烷	1100						
		正己烷	160						
		二氧化碳	200						
		乙烷	160						
		硫化氢	100						
		丙烷	160						
		异丁烷	160						
		正丁烷	160						
		异戊烷	160						
		正戊烷	160						
		氦气	180						
		氢气	180						

8	板材 GB/T 11718—2021	中密度纤维板-表面 结合强度	150	3	1450	4350	500	1500	
		中密度纤维板-静曲 强度	100						
		内结合强度	500						
		中密度纤维板-吸水 厚度膨胀率	100						
		中密度纤维板-甲醛 释放量	250						
		气候舱周期气体释放 量测定平衡处理	350						
9	车用汽油	研究法辛烷值 (RON)	1100	3	6840	20520	250	750	新疆维吾尔自治区 产品质量监督 检验研究院
		抗爆指数	1100						
		铅含量	210						
		馏程	210						
		蒸气压	300						
		胶质含量	560						
		诱导期	400						
		硫含量	260						
		硫醇(博士试验)	140						
		铜片腐蚀	100						
		水溶性酸或碱	80						
		机械杂质及水分	140						
		苯含量	350						
		芳烃含量	350						
		烯烃含量	350						
		氧含量	350						
		甲醇含量	350						

		锰含量	210					
		铁含量	210					
		密度 (20C)	70					
10		氧化安定性 (以总不溶物计)	280					
		硫含量	260					
		酸度	100					
		10%蒸余物残炭	140					
		灰分	140					
		铜片腐蚀	100					
		水含量	80					
		润滑性	2375					
		多环芳烃含量	1458					
		总污染物含量	280	3	8053	24159	250	750
		运动粘度 (20C)	140					
		凝点	100					
		冷滤点	70					
		闪点 (闭口)	110					
		十六烷值	800					
		十六烷指数	800					
		馏程	220					
		密度 (20C)	70					
	车用柴油	脂肪酸甲酯含量	530					
11	车用尿素	尿素含量	600					
		密度 (20C)	70	3	4485	13455	600	1800
		折光率	25					

		碱度	150						
		缩二脲	180						
		醛类	500						
		不溶物	300						
		磷酸盐	160						
		钙	250						
		铁	250						
		铜	250						
		锌	250						
		铬	250						
		镍	250						
		铝	250						
		镁	250						
		钠	250						
		钾	250						
12	防冻液	外观	20	3	3780	11340	750	2250	
		密度	350						
		冰点	350						
		沸点	200						
		灰分	300						
		pH 值	150						
		氯含量	300						
		气车有机涂料的景	290						
		玻璃器皿腐蚀	1680						
		泡沫倾向	140						
13	塑料购物袋	厚度偏差	100	3	1810	5430	50	150	伊犁

		跌落试验	200						州检验检测认证研究院	
		漏水性	280							
		封合强度	450							
		高锰酸钾消耗量	140							
		重金属	220							
		脱色试验	420							
14	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009	建筑用金属面绝热夹芯板-粘结强度	250	2	4764	9528	500	1000		
		建筑用金属面绝热夹芯板-剥离性能	100							
		建筑用金属面绝热夹芯板-抗弯承载力	225							
		建筑用金属面绝热夹芯板-制样	100							
		平板状建筑材料及制品燃烧性能-燃烧增长速率	1568							
		平板状建筑材料及制品燃烧性能-火焰传播	1008							
		平板状建筑材料及制品燃烧性能-总放热量	784							
		平板状建筑材料及制品燃烧性能-可燃性(B2)	729							
合计				165866						